
b bloomreach

The Digital Seeker:
how Al Solves the Broken
Online Shopping
Experience





Personalization has remained an unfulfilled promise for decades.



Source: coresight.com

A recent report found that while **71% of retailers** boasted that they excelled in personalization, **only 34% of consumers agreed.**

"The Navy revealed the embryo of an electronic computer today that it expects will be able to walk, talk, see, write, reproduce itself and be conscious of its existence."



New York Times, July 7, 1958

Artificial Intelligence

A technique which enables machines to mimic human behavior

Machine Learning

Subset of AI technique which use Statistical methods to enable machines to improve with experience


Deep Learning


Subset of ML which make the computation of multi-layer neural Network feasible






Experience Limitless Personalization, Built for E-Commerce






The Only Composable Personalization Cloud, Built for E-Commerce




Jumpstart Commerce Growth with GAI





Conversational Commerce The future of eCommerce












Die zugelassene Abstandsmontage mit Trennung in Wärmedämmverbundsyster

Abstandsmontages TherMax 16

Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 16 ist eine Lösung zu Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und nicht trage bis 290 mm Dicke. In Kombination mit den fischer Injektionsmörteln Befestigungen in Beton und Mauerwerk zugelassen. Die Zulassung t Sicherheit. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräs selbstschneidend ohne Setzwerkzeug durch den Putz in den Dämms Kosten bei der Montage. Der fischer TherMax ist bei unebenen Unter justierbar. Befestigt werden schwere Lasten wie Markisen, Klimagerä Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- ur

Produktvarianten → Bilddaten herunterladen →

Montagedaten



Тур		Verankerungsgrund + Dämmung							Anbauteil			
	Länge des TherMax inkl. Anti- Kälte-Ko- nus I [mm]	Gewinde- stange im Veran- kerungs- grund	Veranke- rungsgrund	Passende Injektions- Ankerhülse	Bohrer- nenn- durch messer d ₀ [mm]	Mind. Veran- kerungs- tiefe h _{ef} [mm]	Bohrlochtiefe t _d [mm]	Dicke der zu über-brü- ckenden Schicht	Max. Nutz- länge T _{fix} [mm]	An- schluss- gewinde	Max. Mon- tage- dreh- moment T _{inst} [Nm]	Erforder- liche Mörtel- menge
TherMax M 12	240	M 12	Beton	-	14	70	h _{ef} + e	62 - 170	16 ¹⁾	M 12	20	5
	240	M 12	Vollstein	-	14	80	h _{ef} + e	62 - 160	161)	M 12	20	6
	240	M 12	Lochstein	FIS H 20x130 K	20	130	h _{ef} + e + 10 mm	62 - 110	16 ¹⁾	M 12	20	26
	240	M 12	Porenbeton	-	14	100	h _{ef} + e	62 - 140	16 ¹⁾	M 12	20	8
TherMax M 16	370	M 16	Beton	-	18	80	h _{ef} + e	62 - 290	16 ¹⁰	M 12	20	7
	370	M 16	Vollstein	-	18	80	h _{ef} + e	62 - 290	16 ¹⁾	M 12	20	7
	370	M 16	Lochstein	FIS H 20x200 K	20	200	h _{ef} + e + 10 mm	62 - 170	16 ¹⁾	M 12	20	40
	370	M 16	Porenbeton	-	18	100	h., + e	62 - 270	16 ¹⁰	M 12	20	9


Dieser Gewindestift darf auch gegen einen Gewindestift / eine Befestigungsschraube bis 200 mm Länge ausgetauscht werden.




SLOOMREACH

Clarity powers rich conversations to aid shoppers across their entire shopping journey









An Al - Generated Image Of "A huge crowd waiting in a ski resort"

