



LONGE DE MAINTIEN RÉGLABLE

RÈGLEMENT

| 2016 / 425

CERTIFICATION

| EN 358 : 2018



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Masse utilisateur maximale 140 kg
- 1 • Cordage tressé gainé polyamide Ø12mm
- 2 • Tendeur en alliage d'aluminium
- 3 • Extrémités cousues sous gaine de protection
- 4 • Gaine de protection
- 5 • Connecteur amovible automatique triple sécurité en aluminium d'ouverture 22mm
- 6 • Connecteur automatique à émerillon en aluminium, avec témoin de chute, d'ouverture 21mm
- Masse NLR20MV : 775 g

Disponible en différentes longueurs : 2, 3, 4 m.

DESCRIPTION

Longe de maintien au travail **ERG'O®** en corde polyamide tressée gainée de diamètre 12 mm. Munie d'un tendeur de longe ergonomique en alliage léger et d'une gaine de protection, la longe est équipée de connecteurs triple sécurité.

UTILISATION

Maintien au poste de travail sur une structure. Système de retenue limitant une intervention en zone sûre.

RÉFÉRENCES

NLR20MV Longe de maintien 2 m + 2 connecteurs triple sécurité aluminium

NLR20AD Longe de maintien 2 m + 2 connecteurs acier

Disponible en différentes longueurs : 2, 3, 4 m.

Autres connecteurs, nous consulter.

- 5.1 • Connecteur amovible manuel acier à vis d'ouverture 18mm
- 6.1 • Connecteur acier zingué à verrouillage manuel d'ouverture 18mm

Autre version disponible



WORK POSITIONING LANYARD

REGULATION

| 2016 / 425

CERTIFICATION

| EN 358 : 2018



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Maxi user weight 140 kg
- 1 • Polyamide kernmantel rope Ø12mm
- 2 • Aluminum alloy rope adjuster
- 3 • Sewn terminations under protective sheath
- 4 • Protective sleeve
- 5 • Removable automatic triple lock connector in aluminum, opening 22mm
- 6 • Automatic swivel connector in aluminum, with fall indicator, opening 21mm
- Weight NLR20MV : 775 g

Available in different lengths : 2, 3, 4 m.

DESCRIPTION

ERG'O® is a work positioning lanyard in polyamide braided rope Ø12 mm. Fitted with an ergonomic rope adjuster in light alloy and a protective sleeve, the lanyard is equipped with triple lock connectors.

USE

Work positioning on a structure. Restraint system limiting access to a safe place.

Other available version



RÉFÉRENCES

- NLR20MV** Work positioning lanyard 2 m + 2 triple lock connectors in aluminum
- NLR20AD** Work positioning lanyard 2 m + 2 steel connectors

Available in different lengths : 2, 3, 4 m.

Other connectors, contact us.

- 5.1 • Removable steel screw gate connector, opening 18mm
- 6.1 • Zinc plated steel screw gate connector, opening 18mm