

# EAGLE EDGE®

REF.  
**NEO060**

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 6 M



**VALIDÉ EN UTILISATION  
HORIZONTALE (EDGE)**

**R ≥ 0.5**

MAX

**140 KG**

**TESTÉ POUR UNE  
UTILISATION À 140 KG**



### COMPACT ET LÉGER

Sans absorbeur externe et avec seulement 2kg, **EAGLE EDGE** est le plus compact et le plus complet de sa catégorie.



### ÉMERILLON HAUT 360°

L'anneau d'ancrage pivotant permet une mise en place sûre et efficace et garantit le positionnement parfait de l'antichute.



### ÉMERILLON + TÉMOIN DE CHUTE

Équipé d'un connecteur à émerillon et témoin de chute, il suivra l'utilisateur dans tous ses déplacements et garantit la sécurité d'un seul coup d'œil.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Utilisation verticale / horizontale à 140 kg**
- Longueur totale 6 m
- 1** • Longe Dyneema® largeur 25mm (R>22kN)
- 2** • Carter en composite PA Polyamide + fibre de verre
- Sans absorbeur externe
- **Force d'arrêt < 600 daN**
- **Résistance statique ≥ 15 kN**
- 3** • Anneau d'ancrage à émerillon avec connecteur aluminium à verrouillage automatique, ouverture 22 mm
- 4** • Connecteur à émerillon et verrouillage automatique avec témoin de chute, ouverture 28 mm en aluminium anodisé
- **Masse : 2 kg**

## DESCRIPTION

**EAGLE EDGE** est un antichute équipé d'une longe rétractable automatiquement de 6 m, muni d'un système à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute et d'un élément interne de dissipation de l'énergie. Léger et compact, il est recommandé aussi bien en utilisation horizontale que verticale, pour toutes personnes jusqu'à 140 kg.

## UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale. Travaux en hauteur sur plan horizontal avec risques de chute verticale par dessus une arête vive ( Rayon ≥ 0,5 mm ).


**NEW**

OCTOBRE 2024


**Nouvelle couleur de sangle Dyneema®**



## TIRANT D'AIR ET FACTEURS DE CHUTE



facteur 1



utilisation horizontale

RÉFÉRENCES	LONGUEUR AU REPOS (avec connecteurs)	LONGUEUR DÉPLOYÉE (avec connecteurs)	TIRANT D'AIR		
			Masse Utilisateur max	F1	Utilisation horizontale
NEO060	532 mm	6000 mm	140 kg	≥ 2,60 m	≥ 4,00 m

# EAGLE EDGE®

REF.  
**NEO060**

**RETRACTABLE TYPE  
FALL ARRESTER 6 M**



**TESTED FOR  
HORIZONTAL USE (EDGE)**

**R ≥ 0.5**

MAX

**140 KG**

**TESTED FOR USE  
UP TO 140 KG**



### COMPACT AND LIGHTWEIGHT

Without external shock absorber and with only 2kg weight, **EAGLE EDGE** is the most compact and complete on the market.



### 360° TOP SWIVEL

The swivel hook ensures an efficient anchorage and the correct position of the fall arrester.



### SWIVEL + DROP INDICATOR

Fitted with a swivel connector with drop indicator, it follows all the moves of the user and ensure safety at a glance.



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Vertical and horizontal use up to 140 kg
- Total length 6 m
- 1 • Dyneema® webbing wide 25 mm (R>22kN)
- 2 • Composite housing PA Polyamid + fiber glass
- Without external shock absorber
- Arrest force < 600 daN
- Static resistance ≥ 15 kN
- 3 • Swivel anchor hook on top fitted with automatic twist lock connector in aluminum, opening 22 mm
- 4 • Automatic swivel connector on cable with fall indicator opening 28 mm in anodized aluminum
- Weight : 2 kg

## DESCRIPTION

The **EAGLE EDGE** is a fall arrester equipped with a 6 m webbing line retracting automatically and fitted with 2 pawls braking immediately in case of fall and with an internal energy dissipating element. Lightweight and compact, it is recommended for both vertical and horizontal use for all users weighing up to 140 kg.

## USE

Works on height with vertical fall hazards. Works in horizontal with fall hazard over a sharp edge ( R ≥ 0,5 mm).

**NEW**

OCTOBER 2024

**New Dyneema® webbing colour**



## MINIMUM CLEARANCE AND FALL FACTORS



REFERENCES	LENGTH AT REST (with connector)	EXTENDED LENGTH (with connector)	MINIMUM CLEARANCE		
			Maxi user weight	F1	Horizontale use
NEO060	532 mm	6000 mm	140 kg	≥ 2,60 m	≥ 4,00 m

FTNEO060.GB.09 Rev251024