

AKR'O® FLEX

REF.
NELIT

ÉLINGUE D'ANCRAGE TEXTILE





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 • Corps de l'élingue en polyester multi filament sous gaine de protection en polyester.
 - Diamètre de l'élingue $\pm 18\text{mm}$.
 - **Résistance statique** selon configuration d'utilisation (#1).
 - **Masse** : 230 g (NELIT10)
 - **Disponible en plusieurs longueurs standards.**
- Autres longueurs disponibles sur demande. (0,5 à 5m).*

DESCRIPTION

AKR'O® FLEX est une élingue d'ancrage textile ronde très haute résistance et polyvalente. Réalisée à partir de plusieurs fils polyester et recouverte d'une gaine tubulaire élastique, elle offre une durabilité et une sécurité maximale. Sa construction interne, identique à celle des élingues de levage, lui confère une robustesse élevée. Certifiée pour une utilisation par 1 utilisateur selon la norme EN795-B.

UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale.



RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS

LONGUEURS	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm
RÉFÉRENCES	NELIT05	NELIT10	NELIT15	NELIT20	NELIT30	NELIT40	NELIT50

AKR'O® FLEX

REF.
NELIT

ANCHOR TEXTILE SLING





TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 1 • Main body in multi-filament polyester sling with polyester protective sheath.
 - Diameter of the sling $\pm 18\text{mm}$.
 - **Static resistance** depending to configuration of use (#1).
 - **Weight** : 230 g (NELIT10)
 - **Available in several standard lengths.**
- Other lengths available on request. (0,5 to 5m).*

DESCRIPTION

AKR'O® FLEX is a very high-strength, versatile round textile anchoring sling. Made from several polyester yarns and covered with an elastic tubular sheath, it offers maximum durability and safety. Its internal construction, identical to that of lifting slings, makes it extremely robust. Certified for use by 1 user in accordance with standard EN795-B.

USE

Working at height with risk of vertical falls.



REFERENCES & INFORMATIONS

LENGTHS	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm
REFERENCES	NELIT05	NELIT10	NELIT15	NELIT20	NELIT30	NELIT40	NELIT50